



BISEAL® PL

PLASTIFIKAČNÍ PŘÍSADA PRO BETONOVÉ A MALTOVÉ SMĚSI

- POPIS:** BISEAL PL je koncentrovaný plastifikátor pro zlepšení zpracovatelnosti betonových a maltových směsí.
- POUŽITÍ:** Používá se jak pro hubené směsi, tak i pro směsi s vysokým obsahem cementu.
- VÝHODY:**
- Koncentrovaný výrobek s vysokou účinností.
 - Usnadňuje zpracovatelnost.
 - Zvyšuje soudržnost směsi a zabraňuje tak její segregaci.
 - Snižuje smršťování směsí s vysokým obsahem cementu.
 - V důsledku svého působení za přítomnosti vzduchu narušuje kapilární síť maltových a betonových směsí a zvyšuje tak odolnost proti mrazu.
 - Umožňuje snižování množství záměsové vody.
- APLIKACE:** Může se přidávat přímo do záměsové vody v množství od 0,1% do 0,2% vzhledem k váze cementu.
Čištění se provádí dostatečným množstvím vody.
- UPOZORNĚNÍ:**
- Zabránit kontaktu s očima a pokožkou.
 - Používat ochranné brýle a rukavice.
 - V případě kontaktu s pokožkou umyjte zasažené místo vlažnou vodou a mýdlem.
 - V případě zasažení očí je nutno vypláchnout je vydatným množstvím vody a vyhledat lékaře.
 - Výrobek není hořlavý.
- BALENÍ:** Plastické nádoby o obsahu 20 litrů.
- SPOTŘEBA:** V rozmezí od 50 cm³ do 100 cm³ na 50 kg balení cementu..
- SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců v uzavřeném originálním balení, v suchých prostorách a při teplotě vyšší než 4°C.

TECHNICKÁ DATA:

Hustota při 20°C [kg/m ³]	1 030 ± 50
Barva	Nažloutlá
Rozpustnost ve vodě	Úplná
pH	7,5 ± 0,5
Vzhled	Kapalina

- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.