



MAXCLEAR® TOP

TRANSPARENTNÍ OCHRANA ODOLÁVAJÍCÍ ÚČINKŮM VODY PRO JEDNOVRSTVÉ OMÍTKY

- POPIS:** MAXCLEAR TOP je transparentní ochrana odolávající účinkům vody, která je vyrobena na bázi vody a je speciálně určena pro aplikaci na čerstvé jednovrstvé omítky a zabraňuje vytváření vápenných skvrn.
- POUŽITÍ:**
- Ochrana fasád provedených z jednovrstvé omítky hlazené, škrábané i s posypem kamenných zrn, a to jak čerstvých, tak i dřívě provedených.
 - Ochrana fasád z pohledového zdíva, betonových bloků a klasických omítek.
- VÝHODY:**
- Může se aplikovat na čerstvou vrstvu bez nutnosti čekat do doby úplného vyžrání.
 - Zabraňuje tvoření vápenných skvrn čerstvě aplikovaných jednovrstvých omítek.
 - Nemění vzhled povrchu.
 - Redukuje absorpci vody fasády a chrání ji před účinky mrazů.
 - Umožňuje průchod vodním parám.
 - Prodlužuje životnost fasády a vytváří samočisticí efekt vlivem dešťů.
 - Šetří náklady jak během aplikace, tak i náklady na údržbu fasády.
- APLIKACE:**
- Příprava povrchu:** Povrch musí být zbaven prachu a uvolněných částic. Doporučuje se očistit povrch kartáčem pro odstranění volných částic po hlazení, škrábání nebo posypu kamennými zrny.
- Příprava výrobku:** Výrobek se dodává hotový pro své použití bez nutnosti ředění nebo jakékoliv jiné přípravy. Doporučuje se před použitím výrobek mírně promíchat.
- Aplikace:** Na čerstvé jednovrstvé omítky se aplikace provádí po 24 – 48 hodinách po provedení omítky, ve dvou souvislých vrstvách. Druhá vrstva se provede, jakmile první vrstva zaschne, v závislosti na klimatických podmínkách.
- Při aplikaci na stávající povrchy omítek nebo pohledového zdíva z cihel nebo bloků, se doporučuje povrch nejprve mírně navlhčit. V okamžiku, kdy začíná schnout, se provede aplikace dvou vrstev stejným způsobem, jak je uvedeno v předchozím odstavci.
- Aplikace se provádí ve směru odshora dolů s použitím štětce, válečku nebo stříkací pistole až do nasycení podkladu, zejména u první vrstvy.
- UPOZORNĚNÍ:** Před přistoupením k vlastní aplikaci je velmi žádoucí provést nejprve zkoušku na místě a vyhodnotit její výsledky, zejména pokud se aplikace realizuje na stávající povrchy z omítek nebo jiných materiálů.
- MAXCLEAR TOP není toxický, ale obsahuje abrazivní složky. Při práci je nutno používat ochranné gumové rukavice a brýle. V případě zasažení očí je nutno vypláchnout je vydatným množstvím čisté vody bez protírání. Jestliže podráždění přetrvává, vyhledat lékařskou pomoc.
- BALENÍ:** 20 lit plastické nádoby.
- SKLADOVÁNÍ:** 12 měsíců v originálních uzavřených obalech, skladovat v suchých a krytých skladech chráněných před mrazem.
- TECHNICKÁ DATA:**
- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| Vzhled | Mléčná kapalina |
| Hustota [g/cm ³] | 0,99 |
| Viskozita (pohárek Ford č.4 [sg]) | 12 |
| pH | 7 |
| Spotřeba [m ² / 1 litr] | 1 - 4 |
- ZÁRUKA:** Informace obsažené v tomto katalogu vychází z našich zkušeností a technických znalostí získaných ze zkušebních laboratoří a bibliografie. Neručíme za jakékoliv použití těchto informací k jiným účelům, než je specifikováno, jestliže nebylo předem schváleno společností DRIZORO, S.A. Naše záruka se vztahuje na kvalitu výrobků a ne na jejich aplikaci mimo naši kontrolu. Společnost nepřebírá zodpovědnost za hodnoty, které přesahují uvedené parametry.